



Uwagi i dane materiałowe:

- niecka fontanny beton C30/37 (B-40),
- zbrojenie podstawy #10 A-III siatką o oczku 20x20cm górą i dołem,
- zbrojenie ścian #10 A-III siatką o oczku 15x25cm,
- deskowane ścian od wewnątrz należy wykonać płytą gładką,
- beton po ułożeniu starannie zawibrować,
- nieckę posadowić na 10cm warstwie chudego betonu C8/10 (B-10),
- do głębokości 1,0m wymienić grunt na piasek frakcji 0/4mm,
- ściany zewnętrzne obłożyć pionowo płytą granitową polerowaną gr. 3cm, poziomo gr. 4cm,
- dno niecki wykonać ze spadkiem 1% w kierunku spustu,
- w ścianie czołowej niecki zostanie zamontowany trwale brzozy odlew o wym 40x30cm z logiem LGD,

GH
PROJEKT

P.U. „GH PROJEKT” Justyna Melerska
ul. Sienkiewicza 1, 86-260 Unisław, tel. kom.: +48 608 189 273,
www.ghprojekt.pl, email: ghprojekt1@wp.pl,

Inwestycja: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w centrum wsi Kijewo Królewskie

Inwestor: Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

Lokalizacja: dz. nr 59/10, 59/13, 61/5, 149/5, 154/7
obręb: Kijewo Królewskie 0006, gm. Kijewo Królewskie

Temat: Niecka fontanny

Projektował: inż. Lech Braszczynski
upr. bud. nr BP-RN-V/18/TO/83

Podpis:

Opracowała: Justyna Melerska
tech. arch. kraj.

Podpis:

Data: październik 2013

Skala: 1:50

Faza: PB

nr rys.: B-5