



Uwagi i dane materiałowe:

- niecka fontanny beton C30/37 (B-40), wodoszczelny,
- zbrojenie podstawy #10 A-III siatką o oczku 20x20cm górą i dołem,
- zbrojenie ścian #10 A-III siatką o oczku 15x25cm,
- strzemiona Ø6 A-0 co 25cm,
- dla zachowania ciągłości na łączeniach pręta stosować min. 30cm zakłady,
- deskowane ścian od wewnątrz należy wykonać płytą gładką,
- beton po ułożeniu starannie zawibrować wibratorem pogrządalnym,
- nieckę posadzić na 10cm warstwie chudego betonu C8/10 (B-10),
- do głębokości 1,0m wymienić grunt na piasek frakcji 0/4mm,

GH
PROJEKT

P.U. „GH PROJEKT” Justyna Melerska
ul. Sienkiewicza 1, 86-260 Unisław, tel. kom.: +48 608 189 273,
www.ghprojekt.pl, email: ghprojekt1@wp.pl,

Inwestycja: **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w centrum wsi Kijewo Królewskie**

Inwestor: **Gmina Kijewo Królewskie**
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

Lokalizacja: **dz. nr 59/10, 59/13, 61/5, 149/5, 154/7**
obręb: **Kijewo Królewskie 0006, gm. Kijewo Królewskie**

Temat: **Zbrojenie niecki fontanny**

Projektował: inż. Lech Braszczyński
upr. bud. nr BP-RN-V/18/TO/83

Podpis:

Opracowała: Justyna Melerska
tech. arch. kraj.

Podpis:

Data: październik 2013

Skala: 1:25
1:50

Faza: PB

nr rys.: B-6